



Cadres d'échafaudage pliant

✓ Usage professionnel

- Livrables en deux largeurs (0,75 m et 1,35 m)
- Compatibles avec le RS5
- Assemblage échelon-support soudé tout autour



Cadres d'échafaudage Altrex. Dans toutes les sortes et tailles.

Les cadres d'échafaudage Altrex sont livrables en deux largeurs (0,75 mètre et 1,35 mètre) dans une version à 3 et 6 échelons. Le dessous du cadre d'échafaudage pliant est renforcé par une bague, pour un ajustement garanti. Les échelons sont dotés d'un profil antidérapant, avec une distance de 28 centimètres entre les échelons. Tous les échelons Altrex sont soudés tout autour.



Manchons

Les manchons sont dotés de bouchons pour éviter de les salir. Grâce aux manchons flexibles, les cadres s'adaptent mieux.



Dessous renforcé

Le dessous des cadres d'échafaudage pliant est renforcé par une bague. Ainsi, l'ajustement reste garanti. De plus, les goupilles de sécurité ont une position de transport et une position d'utilisation, pour un montage rapide.



Disponibles en plusieurs largeurs

Les cadres d'échafaudage pliant sont disponibles en plusieurs largeurs. Le cadre étroit fait 0,75 mètre de largeur et le cadre large 1,35 mètre. De plus, le cadre d'échafaudage pliant large est à réglage télescopique.

Spécifications du produit

Numéro d'article	code ean	Description	série échelles
321000	8711563102262	Echafaudage pliant 3 échelons RS5	RS TOWER 5
321005	8711563102279	Echafaudage pliant 6 échelons RS5	RS TOWER 5
322060	8711563108295	Echafaudage pliant télescopique 6 échelons RS5	RS TOWER 5
326012	8711563204065	Echafaudage pliant 6 échelons RS 44-POWER	RS TOWER 4
326022	8711563227033	Echafaudage pliant 3 échelons RS 44	RS TOWER 4