

RS TOWER 55 échafaudage pliant

✓ Usage professionnel

- Echafaudage large, grande surface de travail
- Extension possible
- Pliable, cadre télescopique
- Peut être combiné avec tous les composants de la série RS TOWER 5



RS TOWER 55 Echafaudage pliant. Echafaudage roulant large avec possibilités d'extension

Le RS TOWER 55 est un échafaudage pliant pratique offrant une grande surface de travail. Pour une utilisation intérieure et extérieure. Vous voulez monter plus haut ? Le système est extensible avec tous les composants de la série RS TOWER 5. Vous pouvez ainsi augmenter facilement la hauteur de travail de l'échafaudage jusqu'à 13,80 mètres.

Avec ses cadres larges de 1,35 mètre, cet échafaudage pliant est idéalement conçu pour deux personnes au travail. Grâce à la portion rabattable du cadre de l'échafaudage, vous avez peu de pièces et vous pliez l'échafaudage en un tout. De plus, le cadre pliant est télescopique, ce qui vous permet d'utiliser des plates-formes de 1,85, 2,45 ou 3,05 mètres. Les cadres de la série 5 ont une épaisseur de 2 mm. Ceci fait du RS TOWER 55 l'échafaudage pliant le plus robuste.



Pliable, donc compact

Le RS TOWER 55 comprend une partie pliable. Le cadre de l'échafaudage ne contient pas de pièces détachées et se plie sur lui-même en un tout. Il prend très peu de place de rangement.



Extension possible

Le RS TOWER 55 de base est même un échafaudage pliant pratique. La hauteur de travail de l'échafaudage peut être augmentée jusqu'à 13,80 mètres. Si nécessaire.



Plates-formes en bois ou légères

Le système est proposé avec plates-formes en bois ou légères. Les plates-formes Fiber-Deck® sont 30 % plus légères et rendent le montage et le démontage plus facile et plus rapide.



Verrouillage sécurité intégré

Un montage et démontage plus rapide grâce au crochet de plateau innovant. Le verrouillage sécurité est intégrée dans une conception unique.



Roues à bandes de roulement en caoutchouc

Les roues (Ø 150 mm) de l'échafaudage ont une bande de roulement en caoutchouc. C'est pourquoi l'échafaudage peut être utilisé à l'intérieur.



Votre RS TOWER, votre identité

Vous pouvez personnaliser votre RS TOWER aux couleurs de votre entreprise. Ainsi, vous êtes visibles à tous niveaux.

EN 1004-1
CLASS 3

EN 1004-2

Spécifications du produit

code ean	Número d'article	largeur	façade libre	type de plate-forme	longueur de plate-forme	safequick	série échelles	exécution	surface au sol (m)	hauteur travail maximum général (m)
8711563262225	T550001	1,35	Non	Bois	1,85	Non	RS TOWER 5	Intérieur	4,27 x 3,34	2,70
8711563262232	T550002	1,35	Non	Fiber-Deck®	1,85	Non	RS TOWER 5	Intérieur	4,27 x 3,34	2,70
8711563262362	T550015	1,35	Non	Bois	2,45	Non	RS TOWER 5	Intérieur	4,27 x 3,34	2,70
8711563262379	T550016	1,35	Non	Fiber-Deck®	2,45	Non	RS TOWER 5	Intérieur	4,27 x 3,34	3,00
8711563262508	T550029	1,35	Non	Bois	3,05	Non	RS TOWER 5	Intérieur	5,52 x 3,34	3,00
8711563262515	T550030	1,35	Non	Fiber-Deck®	3,05	Non	RS TOWER 5	Intérieur	5,52 x 3,34	3,00