

## RS TOWER 55 kamersteiger

### ✓ Professioneel gebruik

- Brede steiger, groot werkoppervlakte
- Doorbouwen mogelijk
- Vouwbaar, telescopisch frame
- Combineerbaar met alle componenten uit de RS TOWER 5-serie



## RS TOWER 55 Kamersteiger opvouwbaar. Brede rolsteiger met doorbouw mogelijkheden

De RS TOWER 55 is een handige kamersteiger met een groot werkoppervlak. Geschikt voor binnen en buiten gebruik. Wilt je ooit hoger komen? Het systeem is uit te breiden met componenten uit de RS TOWER 5-serie. Zo kun je deze kamersteiger zelfs eenvoudig uitbouwen tot een werkhoogte van 13.80 meter.

Door zijn brede frames van 1.35 meter is deze kamersteiger uitermate geschikt om met twee personen op te werken. Met het vouwdeel in de frame van de steiger heb je weinig losse onderdelen en vouw je hem als geheel in elkaar. Bovendien is het vouwframe telescopisch zodat je platformen van 1.85, 2.45 of 3.05 meter kan gebruiken. De frames uit de 5-serie zijn 2 mm dik. Dat maakt de RS TOWER 55 tot de meest sterke kamersteiger.



### Vouwbaar dus compact

De RS TOWER 55 heeft een vouwdeel in de steiger. Het frame van de kamersteiger heeft geen losse onderdelen en vouw je als geheel in elkaar. Zo neemt hij amper ruimte in als je hem opbergt.



### Doorbouwen mogelijk

Ook al is de RS TOWER 55 in de basis een handige kamersteiger. De steiger is door te bouwen tot wel 13.80 meter werkhoogte. Mocht dat nodig zijn.



### Houten of lichtgewicht platformen

Het systeem is leverbaar met houten of lichtgewicht platformen. Fiber-Deck® platformen zijn 30% lichter en maken op- en afbouw snel en makkelijk.



### Geïntegreerde opwaaibeveiliging

Met de innovatieve platformhaak bouw je nog sneller op en af. De opwaaibeveiliging is in het unieke ontwerp geïntegreerd.



### Wielen met rubberen loopvlak

De (Ø 125 mm) wielen van de kamersteiger hebben een rubberen loopvlak. Dat maakt ze geschikt voor binnen.



### Jouw RS TOWER, jouw identiteit

Maak jouw RS TOWER herkenbaar met de kleuren van je bedrijf. Zo ben je zichtbaar op elk niveau.

EN 1004  
CLASS 3

EN 1298

## Productspecificaties

EAN	Artikelnummer	Breedte	Gevelvrij	Platform type	Platform lengte	Safequick	Serie	Uitvoering	Vloeroppervlakte (m)	Max. werkhoogte algemeen (m)
8711563171855	C550001	1,35	Nee	Hout	1,85	Nee	RS TOWER 5	Kamer	4,27 x 3,34	3,00
8711563171862	C550002	1,35	Nee	Fiber-Deck®	1,85	Nee	RS TOWER 5	Kamer	4,27 x 3,34	3,00
8711563171992	C550015	1,35	Nee	Hout	2,45	Nee	RS TOWER 5	Kamer	4,87 x 3,34	3,00
8711563172005	C550016	1,35	Nee	Fiber-Deck®	2,45	Nee	RS TOWER 5	Kamer	4,87 x 3,34	3,00
8711563172135	C550029	1,35	Nee	Hout	3,05	Nee	RS TOWER 5	Kamer	5,52 x 3,34	3,00
8711563172142	C550030	1,35	Nee	Fiber-Deck®	3,05	Nee	RS TOWER 5	Kamer	5,52 x 3,34	3,00