

Klappgerüststrahlen

✓ Professioneller Gebrauch

- In zwei Breiten (0,75 m und 1,35 m) erhältlich
- Geeignet für RS5
- Rundum verschweißte Sprossenverbindungen



Altrex Klappgerüststrahlen: Alle Typen und Größen verfügbar

Altrex Klappgerüststrahlen sind in zwei Breiten (0,75 m und 1,35 m) in den Ausführungen mit 3 und 6 Sprossen erhältlich. Die Unterseite der Klappgerüststrahlen ist durch einen Ring verstärkt, der die Passform garantiert. Die Sprossen haben ein Anti-Rutsch-Profil und einen Sprossenabstand von 28 Zentimetern. Alle Altrex Klappgerüststrahlen sind rundum verschweißt.



Flanschrohre

Die Flanschrohre sind mit Kappen versehen, um Verunreinigungen zu vermeiden. Darüber hinaus sind die Flanschrohre biegsam, so dass die Rahmen optimal passen.



Verstärkte Unterseite

Die Unterseite der Rahmen ist durch einen Ring verstärkt, der die Passform garantiert. Darüber hinaus verfügen die Sicherungsstifte über eine Transport- und eine Gebrauchsposition, was eine schnelle Montage ermöglicht.



In vielen Breiten erhältlich

Die Klappgerüststrahlen sind in zwei verschiedenen Breiten erhältlich. Der schmale Rahmen ist 0,75 m breit und der breite Rahmen ist 1,35 m breit. Zudem ist der breite Klappgerüststrahlen teleskopisch verstellbar.

Produktspezifikationen

Artikelnummer	EAN	beschreibung	Serie	Breite
321000	8711563102262	Klappgerüststrahl schmal 3-sprosse RS TOWER 5	RS TOWER 5	0,75
321005	8711563102279	Klappgerüststrahl schmal 6-sprosse RS TOWER 5	RS TOWER 5	0,75
322060	8711563108295	Klappgerüststrahl breit teleskop 6-sprosse RS TOWER 5	RS TOWER 5	1,35
326012	8711563204065	Klappgerüststrahlen mit 6 Sprossen RS 44-POWER	RS TOWER 4	0,75
326022	8711563227033	Klappgerüststrahl schmal 3-sprosse	RS TOWER 4	0,75