



Varitrex TeleProf Flex Vielzweckleitern

✓ Professioneller Gebrauch

- 4 integrierte Holmverlängerungen, einzeln ca. 24 cm stufenlos verstellbar
- Ideal für ungleiche Untergründe
- Hohe Standsicherheit in Arbeitsstellung



Varitrex Teleprof Flex 4 x 4. Teleskop-Klappleiter für den Profi

Die Varitrex Teleprof Flex ist eine Teleskop-Klappleiter. Die Klappleiter kann sowohl in A-Stellung als auch Leiterstellung positioniert werden. Zudem ist die Leiter teleskopisch verstellbar, so dass sie auf ungleichem Untergrund, wie zum Beispiel in einem Treppenaufgang, leicht überbrückt werden. Die Füße können sogar unabhängig voneinander eingestellt werden. Mit der Varitrex Teleprof sind Sie für jede professionelle Arbeit gerüstet.

Auf der horizontalen Auftrittsfläche stehen Sie komfortabel. Die ausgestellten Holme mit rutschfesten Füßen bieten immer eine sichere und stabile Arbeitsfläche. Zudem ist die Leiter in jeder Position durch das einzigartige 3-PIN-Autolocking®-Scharniersystem gesichert. Die Sicherheit ist garantiert!



Verstellbare Füße

Die Füße können unabhängig voneinander eingestellt werden. Bis zu 24 cm. Die Leiter eignet sich somit ideal für Arbeiten in Treppenaufgängen.



Cleveres Scharniersystem

Das 3-PIN-Autolocking®-Scharniersystem wird mit 12.000 Zyklen ausgiebig getestet. Optimale Sicherheit und Gewissheit.



Multifunktional und teleskopisch

Die Varitrex Teleprof Flex lässt sich einfach umpositionieren: A-Stellung oder Leiterstellung. Dank des Teleskopmechanismus auch ideal auf ungleichen Untergründen.



Stabil und sicher

Ausgestellte Holme und rutschfeste Füße garantieren einen sicheren und stabilen Stand. In jeder Stellung.



Kompakt zu lagern

Im zusammengeschobenen Zustand nimmt die Klappleiter wenig Platz in Anspruch. Und passt somit in jeden Bus.



Mehrere Positionen, unterschiedliche Arbeitshöhen

Stellen Sie die Vielzweckleiter in der gewünschten Position auf, damit Sie die für Ihre Arbeit erforderliche Höhe erreichen.



Produktspezifikationen

Artikelnummer	Anzahl Sprossen	Lagerlänge (m)	max Arbeitshöhe allgemein (m)	Gewicht (kg)	Stabbügel	Bodenfläche (m)	EAN	max Arbeitslast (kg)
503756	4 x 4	1,25	5,00	14,50	Nein	1,54 x 0,59	8711563166813	150