



All Round Escaleras combinadas

✓ Uso particular

- Para los trabajos tanto exterior como en el interior del hogar
- Perfil en forma de I-ligero de peso
- Mayor superficie de apoyo gracias al peldaño exclusivo en forma de D



Escalera combinada All Round. Escalera multifuncional de uso doméstico

La escalera combinada All Round es multifuncional. Utilízala como escalera extensible a lo largo de la fachada o sencillamente en posición de A. El perfil en forma de «I» hace que la escalera sea ligera de peso. La All Round es la escalera perfecta para todo tipo de trabajo doméstico.

Peldaño exclusivo en forma D permanece de forma fija en su lugar gracias a su forma especial. Además, la ancha superficie te proporcionará una mayor comodidad y, gracias al estabilizador, podrás permanecer en ella de manera estable. El gancho automático con clavija evita que la escalera se pliegue de manera indeseada, proporcionando mayor seguridad.



Ligera de peso, fácilmente alcanzable

El perfil en forma de I hace que esta escalera sea la más ligera de su gama. Precisamente por esto último, podrás plegar la escalera combinada All Round de manera sencilla.



Para cada trabajo, una All Round

La escalera combinada All Round está disponible en un modelo de 2 y 3 partes, en diferentes longitudes, hasta los 8,45 metros.



Seguridad en las alturas

Con la All Round trabajarás de manera segura. El gancho automático con clavija evita que tu escalera se pliegue mientras la estás utilizando. Además, gracias al estabilizador, permanecerás de manera segura y estable en todo momento.



Sencilla y compacta

Gracias a su peso ligero, la All Round es fácilmente transportable. Esto es muy práctico si la usas a menudo.



Peldaño exclusivo en forma D

La escalera cuenta con un profundo peldaño D, exclusivo de Altrex. La gran superficie antideslizante te proporciona un mayor espacio y, por consiguiente, una mayor comodidad.



Especificaciones del producto

Número de artículo	tipo	número peldaños	longitud de almacenamiento (m)	longitud desplegada (m)	altura de trabajo individual (m)	altura de trabajo máxima general (m)	peso (kg)	barra estabilizadora	extensión de seguridad	cilindro final	superficie del suelo (m)	ean	carga máxima (kg)
108408	AR 2040	2 x 8	2,05	3,65	3,10	4,55	8,30	Si	Correa	No	1,39 x 1,12	8711563156593	150
108410	AR 2050	2 x 10	2,55	4,65	3,65	5,50	10,10	Si	Correa	No	1,67 x 1,12	8711563156609	150
108412	AR 2060	2 x 12	3,05	5,65	4,05	6,50	12,40	Si	Correa	No	1,96 x 1,12	8711563156616	150
108414	AR 2065	2 x 14	3,55	6,15	4,55	7,00	15,20	Si	Correa	No	2,24 x 1,12	8711563157835	150
108507	AR 3045	3 x 7	1,85	4,40	3,60	5,30	10,90	Si	Correa	Si	1,25 x 1,12	8711563156623	150
108510	AR 3070	3 x 10	2,60	6,65	4,30	7,50	16,70	Si	Correa	Si	1,67 x 1,12	8711563156630	150
108512	AR 3080	3 x 12	3,10	7,65	4,80	8,45	22,10	Si	Correa	Si	1,96 x 1,12	8711563156647	150

108519	AR 3060	3 x 9	2,35	5,90	4,05	6,75	14,60	Si	Correa	Si	1,53 x 0,12	8711563156845	150
--------	------------	-------	------	------	------	------	-------	----	--------	----	-------------	---------------	-----