



Falco doble acceso (FDO)

✓ Uso profesional

- Para uso profesional
- Mayor firmeza gracias al perfil rectangular simple
- De doble acceso, se puede utilizar a ambos lados
- Mayor facilidad de uso gracias a su sistema inteligente de bisagras



Falco (FDO) de doble acceso. La escalera para uso profesional

La Falco está dirigida al uso profesional. De doble acceso, por tanto, se puede utilizar por ambos lados. La sólida escalera moldeada es ideal para todo trabajo profesional. El sistema de bisagras único de las plataformas hacen que la escalera sea notablemente segura durante su uso.

El revestimiento gris no es únicamente un elemento estiloso, sino que además repele la suciedad y no mancha tus manos. Gracias a sus elementos de apoyo y sus patas de gran tamaño, te sentirás seguro de tu estabilidad. El soporte de apoyo te ofrece seguridad adicional. Al plegarse, la escalera puede transportarse de manera compacta. Mediante el bloqueo de extensión resistente al empuje (desde FDO 2 x 3), estarás seguro de que la escalera no se despliega accidentalmente. Además, permanecerás firme y estable gracias a sus grandes patas antideslizantes. Una escalera para todo trabajo profesional.



Sistema inteligente de bisagras

Facilidad de uso óptima. Puedes contar con ello gracias al sistema único de bisagras que se encuentra sobre la plataforma. De esta manera evitarás pillarte los dedos.



De doble acceso

La Falco de doble acceso destaca por su comodidad. Podrás utilizarla a ambos lados. Por tanto, no tendrás que transportarla tanto.



Peldaños extra firmes

El perfil rectangular simple de los peldaños le da a la Falco una mayor firmeza. Su acabado redondeado le ofrece a tus piernas un apoyo óptimo.



Estable y firme

Las grandes patas antideslizantes se encargan de ofrecer una estabilidad de confianza. Mayor seguridad, mayor confianza.



Peldaños con remaches

Los peldaños están fijados mediante remaches. Por esta razón, se pueden sustituir rápidamente cuando sea necesario.



Especificaciones del producto

| Número de artículo | tipo | número de escalones | soporte plegable | longitud de almacenamiento (m) | altura para permanecer de pie (m) | altura de trabajo máxima general (m) | peso (kg) | extensión de seguridad | superficie del suelo (m) | ean |
|--------------------|-------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------|--------------------------|---------------|
| 192322 | FDO 2 | 2 | No | 0,50 | 0,45 | 2,45 | 4,80 | No | 0,53 x 0,44 | 8711563204744 |
| 192323 | FDO 3 | 3 | No | 0,75 | 0,70 | 2,70 | 5,50 | Resistente al fuego | 0,70 x 0,47 | 8711563204812 |
| 192324 | FDO 4 | 4 | No | 1,00 | 0,95 | 2,95 | 6,80 | Resistente al fuego | 0,87 x 0,50 | 8711563204829 |
| 192325 | FDO 5 | 5 | No | 1,25 | 1,20 | 3,20 | 8,30 | Resistente al fuego | 1,04 x 0,53 | 8711563204836 |
| 192326 | FDO 6 | 6 | No | 1,50 | 1,40 | 3,40 | 9,90 | Resistente al fuego | 1,21 x 0,56 | 8711563204843 |
| 192328 | FDO 8 | 8 | No | 2,00 | 1,90 | 3,90 | 13,00 | Resistente al fuego | 1,56 x 0,62 | 8711563204850 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|----|----|------|------|------|-------|------------------------|-------------|---------------|
| 192423 | FDO 3 | 3 | Si | 0,75 | 0,70 | 2,70 | 7,30 | Resistente al fuego | 0,70 x 0,47 | 8711563204751 |
| 192424 | FDO 4 | 4 | Si | 1,00 | 0,95 | 2,95 | 8,60 | Resistente al fuego | 0,87 x 0,50 | 8711563204768 |
| 192425 | FDO 5 | 5 | Si | 1,25 | 1,20 | 3,20 | 10,00 | Resistente al fuego | 1,04 x 0,53 | 8711563204775 |
| 192426 | FDO 6 | 6 | Si | 1,50 | 1,40 | 3,40 | 12,00 | Resistente al fuego | 1,21 x 0,56 | 8711563204782 |
| 192428 | FDO 8 | 8 | Si | 2,00 | 1,90 | 3,90 | 15,00 | Resistente al fuego | 1,56 x 0,62 | 8711563204799 |
| 192430 | FDO 10 | 10 | Si | 2,50 | 2,35 | 4,35 | 18,00 | Resistente al fuego | 1,90 x 0,68 | 8711563204805 |