



Taurus doble acceso (TDO)

✓ Uso profesional

- Para un uso intensivo, profesional
- Peldaños sólidos para un perfil rectangular doble
- De doble acceso, se puede utilizar por ambos lados
- Mayor facilidad de uso gracias a su sistema inteligente de bisagras



Taurus (TDO) - de doble cara. La escalera sólida para la construcción y la industria

La escalera con las mejores cualidades. De doble acceso, por tanto, se puede utilizar a ambos lados. Sólida y fácil de usar. Especial para el profesional con mayores demandas. La Taurus está dirigida al uso intensivo. El sistema de bisagras único de las plataformas hacen que la escalera sea notablemente segura durante su uso. Su recubrimiento negro que repele la suciedad hace a esta escalera idónea para cualquier tarea profesional.

El soporte de apoyo opcional te ofrece seguridad extra. En 2 segundos podrás plegar el soporte permitiéndote transportarlo de forma compacta. Su bloqueo de extensión metálico resistente al empuje (a partir de TDO 2 x 3) evita que la escalera se plieguen accidentalmente. Además, permanecerás firme y estable gracias a sus grandes patas antideslizantes. Una escalera en el nivel más elevado.



Sistema inteligente de bisagras

Facilidad de uso óptima. Puedes contar con ello gracias al sistema único de bisagras que se encuentra sobre la plataforma. De esta manera evitarás pillarte los dedos.



De doble acceso

La Taurus de doble acceso destaca por su comodidad. Podrás utilizarla a ambos lados. Por tanto, no tendrás que moverla tanto.



Peldaños extra firmes

El perfil rectangular doble de los peldaños hace que la Taurus sea la escalera más sólida de su gama. Su acabado redondeado le ofrece a tus piernas un apoyo óptimo.



Estable y firme

Las grandes patas antideslizantes se encargan de ofrecer una estabilidad de confianza. Mayor seguridad, mayor confianza.



Peldaños con remaches

Los peldaños están fijados mediante remaches. Por esta razón se pueden sustituir rápidamente cuando sea necesario.



Especificaciones del producto

Número de artículo	tipo	número de escalones	soporte plegable	longitud de almacenamiento (m)	altura para permanecer de pie (m)	altura de trabajo máxima general (m)	peso (kg)	extensión de seguridad	superficie del suelo (m)	ean	carga máxima (kg)
192502	TDO 2	2	No	0,50	0,45	2,45	3,50	No	0,53 x 0,44	8711563135154	150
192503	TDO 3	3	No	0,75	0,70	2,70	5,80	Resistente al fuego	0,70 x 0,47	8711563135161	150
192504	TDO 4	4	No	1,00	0,95	2,95	7,30	Resistente al fuego	0,87 x 0,50	8711563135178	150
192505	TDO 5	5	No	1,25	1,20	3,20	8,90	Resistente al fuego	1,04 x 0,53	8711563135185	150
192506	TDO 6	6	No	1,50	1,40	3,40	10,50	Resistente al fuego	1,21 x 0,56	8711563135192	150
192508	TDO 8	8	No	2,00	1,90	3,90	14,30	Resistente al fuego	1,56 x 0,62	8711563135215	150

192603	TDO 3	3	Sí	0,75	0,70	2,70	7,90	Resistente al fuego	0,70 x 0,47	8711563135246	150
192604	TDO 4	4	Sí	1,00	0,95	2,95	9,40	Resistente al fuego	0,87 x 0,50	8711563135253	150
192605	TDO 5	5	Sí	1,25	1,20	3,20	11,00	Resistente al fuego	1,04 x 0,53	8711563135260	150
192606	TDO 6	6	Sí	1,50	1,40	3,40	12,60	Resistente al fuego	1,21 x 0,56	8711563135277	150
192607	TDO 7	7	Sí	1,75	1,65	3,65	14,70	Resistente al fuego	1,39 x 0,59	8711563135284	150
192608	TDO 8	8	Sí	2,00	1,90	3,90	16,40	Resistente al fuego	1,56 x 0,62	8711563135291	150
192610	TDO 10	10	Sí	2,50	2,35	4,35	20,20	Resistente al fuego	1,90 x 0,68	8711563135307	150
192612	TDO 12	12	Sí	3,00	2,80	4,80	24,30	Resistente al fuego	2,24 x 0,74	8711563135314	150