



Taurus de 1 acceso (TGB)

✓ Uso profesional

- Para uso intensivo y profesional.
- Peldaños sólidos gracias a la armadura tubular de doble cara.
- Dos plataformas y, por tanto, dos lugares de trabajo.
- Mayor facilidad de uso gracias al práctico sistema de bisagras.



Taurus (TGB) de una cara. Las escaleras sólidas para la construcción y la industria.

Las escaleras con las mejores herramientas. Resistentes y fáciles de usar. Especial para los profesionales con mayores demandas. La Taurus está elaborada para su uso intensivo. El sistema de bisagras de auto-bloqueo hace que la escalera sea destacadamente práctica y fácil de usar, rápida de recoger y fácil de ordenar.

La particularidad extra son las dos plataformas una sobre la otra. Por ello, dispones de dos lugares de trabajo seguros y cómodos. Su bloqueo de extensión metálico resistente al empuje (a partir de TGB 6) evita que la escalera se plieguen accidentalmente. Además, permanecerás de pie de manera resistente y estable gracias a las patas antideslizantes y a las bisagras cerradas. Una escalera para el máximo nivel de altura.



Práctico sistema de bisagras

Facilidad de uso óptima. Podrás confiar en ello gracias al sistema de bisagras auto-bloqueo en sus plataformas.



Doble plataforma, doble comodidad

La Taurus se distingue por su comodidad. Gracias a la doble plataforma, dispondrás de dos espaciosos lugares de trabajo extra seguros.



Peldaños extra resistentes

La armadura tubular de doble cara de los peldaños hace que la Taurus sea el modelo más resistente de su género. El acabado redondeado proporciona a tus piernas un apoyo óptimo.



Estable y segura

Las grandes patas antideslizantes se encargan de una estabilidad fiable. Mayor seguridad, mayor confianza.



Peldaños remachados

Los peldaños están ajustados mediante remaches. Por ello pueden desplazarse rápidamente cuando sea necesario.



Especificaciones del producto

Número de artículo	tipo	número de escalones	soporte plegable	longitud de almacenamiento (m)	altura para permanecer de pie (m)	altura de trabajo máxima general (m)	peso (kg)	extensión de seguridad	superficie del suelo (m)	ean	carga máxima (kg)
191503	TGB 3	3	No	1,45	0,70	2,70	7,40	No	0,73 x 0,49	8711563135079	150
191504	TGB 4	4	No	1,70	0,95	2,95	8,50	No	0,88 x 0,52	8711563135086	150
191505	TGB 5	5	No	1,95	1,20	3,20	9,30	No	1,03 x 0,55	8711563135093	150
191506	TGB 6	6	No	2,20	1,40	3,40	13,00	Resistente al fuego	1,18 x 0,58	8711563135109	150
191507	TGB 7	7	No	2,45	1,65	3,65	14,20	Resistente al fuego	1,32 x 0,61	8711563135116	150
191508	TGB 8	8	No	2,70	1,90	3,90	14,60	Resistente al fuego	1,47 x 0,64	8711563135123	150

191510	TGB 10	10	No	3,20	2,35	4,35	17,90	Resistente al fuego	1,77 x 0,70	8711563135130	150
191512	TGB 12	12	No	3,70	2,80	4,80	20,30	Resistente al fuego	2,07 x 0,76	8711563135147	150