



## Taurus escabeau double accès (TDO)

### ✓ Usage professionnel

- Double accès, utilisable des deux côtés
- Marches robustes grâce au double profil creux
- Plus grand confort d'utilisation grâce à un système de charnière ingénieux
- Usage professionnel intensif



### Taurus (TDO) double accès. L'escabeau robuste pour le professionnel

L'escabeau aux caractéristiques exceptionnelles. Double accès, donc utilisable des deux côtés. Facile à utiliser et robuste. Conçu spécialement pour le professionnel qui en demande plus. L'escabeau Taurus est conçu pour une utilisation intensive. Le système de charnière exclusif de la plate-forme assure une excellente sécurité d'utilisation. Avec son revêtement noir anti-salissure, cet escabeau est adapté à tous les travaux professionnels.

Le garde-corps (en option) vous donne encore plus de sécurité. En deux secondes, vous repliez le garde corps et l'escabeau est compact et facile à transporter. Le blocage d'écartement en métal résistant à la pression (à partir de TDO 2 x 3) empêche toute fermeture intempestive de l'escabeau. De plus, vous êtes confortable et stable, grâce aux larges pieds antidérapants. Un escabeau de haut niveau.



#### Système de charnière ingénieux

Confort d'utilisation optimal. Vous pouvez en être sûr, grâce au système de charnière exclusif au-dessus de la plate-forme. Il vous évite de vous pincer les doigts.



#### Accessible des deux côtés

Le Taurus double accès est le champion du confort. Vous pouvez l'utiliser des deux côtés. Par conséquent, vous devrez le déplacer moins souvent.



#### Marches extra solides

Le double profil creux des marches fait du Taurus l'escabeau le plus solide de ce type. Les marches arrondies extra hautes donnent un appui optimal aux tibias.



#### Stable et sûr

Les grands pieds antidérapants offrent une stabilité rassurante. Plus de confiance, plus de sécurité.



#### Marches rivetées

Les marches sont fixées à l'aide de rivets. Elles peuvent donc être remplacées rapidement si nécessaire.



### Spécifications produit

Numéro d'article	Type	Nombre de marches	Garde-corps pliable	Longueur de rangement (m)	Hauteur de position debout (m)	Hauteur travail maximum général (m)	Poids (kg)	Protection d'écartement	Surface au sol (m)	Code ean	charge max (kg)
192502	TDO 2	2	Non	0,50	0,45	2,45	3,50	Non	0,53 x 0,44	8711563135154	150
192503	TDO 3	3	Non	0,75	0,70	2,70	5,80	Articulation	0,70 x 0,47	8711563135161	150
192504	TDO 4	4	Non	1,00	0,95	2,95	7,30	Articulation	0,87 x 0,50	8711563135178	150
192505	TDO 5	5	Non	1,25	1,20	3,20	8,90	Articulation	1,04 x 0,53	8711563135185	150
192506	TDO 6	6	Non	1,50	1,40	3,40	10,50	Articulation	1,21 x 0,56	8711563135192	150
192508	TDO 8	8	Non	2,00	1,90	3,90	14,30	Articulation	1,56 x 0,62	8711563135215	150

192603	TDO 3	3	Oui	0,75	0,70	2,70	7,90	Articulation	0,70 x 0,47	8711563135246	150
192604	TDO 4	4	Oui	1,00	0,95	2,95	9,40	Articulation	0,87 x 0,50	8711563135253	150
192605	TDO 5	5	Oui	1,25	1,20	3,20	11,00	Articulation	1,04 x 0,53	8711563135260	150
192606	TDO 6	6	Oui	1,50	1,40	3,40	12,60	Articulation	1,21 x 0,56	8711563135277	150
192607	TDO 7	7	Oui	1,75	1,65	3,65	14,70	Articulation	1,39 x 0,59	8711563135284	150
192608	TDO 8	8	Oui	2,00	1,90	3,90	16,40	Articulation	1,56 x 0,62	8711563135291	150
192610	TDO 10	10	Oui	2,50	2,35	4,35	20,20	Articulation	1,90 x 0,68	8711563135307	150
192612	TDO 12	12	Oui	3,00	2,80	4,80	24,30	Articulation	2,24 x 0,74	8711563135314	150